

Produktdatenblatt	CrystalCompact® Fleckschutz - S1
Produktbeschreibung:	<p>Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung für offenporige Stein-Oberflächen, wie z.B. Beton, Klinker, Kalkstein, Schiefer, Solnhofen, Terrazzo und Terracotta, sowie Betonwerkstein, Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten und Wandputze. Schützt auch vor Grünbelag, Algen und Moos.</p> <p>Gut geeignet als Vorbehandlung beim Verlegen von Naturstein zur Vermeidung von Aufschüsselungen, Kristallwasserbildung, verlegebedingte Verfärbungen und Verrostungen. Auch als Verfugungshilfe und als Haftbrücke einsetzbar. Wirkt oberflächenverfestigend. Sehr guter Sandsteinverfestiger.</p> <p>Ungeeignet für extrem dichte, glasierte, nicht saugende und polierte Oberflächen!</p>
Anwendung & Verbrauch:	<p>Vor Gebrauch kräftig schütteln.</p> <ul style="list-style-type: none">· Der Untergrund muss sauber und staubfrei, sowie frei von Ölen, Fetten, Ruß oder anderen Trennschichten sein.· Mit dem geeigneten CrystalCompact®-Produkt vorreinigen. Untergrund kann Restfeuchte enthalten.· CrystalCompact® Fleckschutz – S1 kann beim Erstauftrag im Verhältnis bis 1:3 verdünnt werden.· Die Temperatur des Untergrundes sollte nicht unter +6°C liegen.· Dichteres Gestein höchstens einmal behandeln.· Bei sehr stark saugendem Untergrund kann ein 2 oder 3 maliges Auftragen erforderlich sein. <p>Verbrauch: variiert je nach Vorbehandlung und Beschaffenheit des Untergrundes von 10 – 50 m²/l. Anwendbar im Innen- und Außenbereich. Trocknungszeit ca. 2-4 Stunden.</p> <p>Wichtig! Die Hinweise in den Datenblättern dienen zur Orientierung und sind den Verhältnissen und Materialien anzupassen. Es wird dringend empfohlen eine kleine Musterfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um Eignung und Verbrauch zu bestimmen.</p>
Profi-Tipps:	<p>Der Auftrag kann per Rolle, breiten Pinsel oder weicher Bürste gemacht werden. Dünn und gleichmäßig verteilen. Bei rauen und porösen Oberflächen empfiehlt sich der Einsatz eines Airlessgeräts. Fugen stets mitimprägnieren. Überschüsse vor Antrocknung mit einem saugfähigen, sauberen Tuch oder Schwamm aufnehmen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit frischem Wasser reinigen. Für die Unterhaltsreinigung CrystalCompact® Unterhaltsreiniger - MA und weiche Bürste oder Besen verwenden. Keine Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden!</p>

Chemische Eigenschaften:	Lösungsmittelfrei, auf Wasserbasis.
Lagerung & Haltbarkeit:	<ul style="list-style-type: none">· Kühl, trocken und frostfrei lagern.· Darf nicht in Kinderhände gelangen· Berührung mit Augen und Haut vermeiden· Nach Verschlucken ärztlichen Rat einholen· Nach Anbruch des Originalgebindes innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.
Sicherheitshinweise:  Achtung	<p>Mit CrystalCompact® Fleckschutz – S1 behandelte Untergründe geben keinen Nährboden für Moos oder Algen ab und sind physiologisch unbedenklich für Mensch und Tier.</p> <p>H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken H412 Schädlich für Wasserorganismen, Langzeitwirkung P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden P501 Inhalt und Behälter nach lokalen Bestimmungen entsorgen Bei sachgemäßer Handhabung ist, aufgrund langjähriger, gewissenhafter Prüfung, keine nachteilige Wirkung bekannt! Das angewandte Produkt zeigt keine toxikologische Wirkung!</p>
Entsorgung:	<p>Verpackung: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> 

Eine Empfehlung für die tägliche Pflege: CrystalCompact® Unterhaltsreiniger U1 für alle Flächen